




Средство для декальцинации

ИНСТРУКЦИЯ

Кислотное низкопенное моющее средство



Предназначено для удаления минеральных отложений с кухонного оборудования. Эффективно удаляет накипь, ржавчину, водный камень. Своевременное использование средства обеспечивает уход за оборудованием и рабочими поверхностями, препятствует повторному отложению солей жесткости. Подходит для удаления цемента и других послестроительных загрязнений.

Область применения:

На объектах пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятиях торговли и общественного питания, дошкольных и школьных образовательных учреждениях, лечебно-профилактических и спортивных учреждениях, объектах социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства и в быту.

Способ применения:

Рабочие поверхности:

1. Приготовить 0,5-5% рабочий раствор (5-50мл на 1 литр холодной воды) в зависимости от степени загрязнения.
2. Нанести рабочий раствор на очищаемую поверхность с помощью уборочного инвентаря.
3. Обработать очищаемую поверхность уборочным инвентарем.
4. Смыть водой.

Очистка посудомоечной машины (ПММ) от накипи:

1. Слить воду. Обильно промыть бак ПММ водой.
2. Наполнить ПММ водой, добавить в бак 1 литр средства.
3. Запустить цикл мытья без посуды, чтобы общее время составляло 15 минут.
4. При необходимости обработать локальные загрязнения щеткой.
5. Наполнить бак ПММ водой, запустить повторно 2-3 цикла мытья без посуды.
6. Слить воду.

Состав:

Деионизированная вода, комплекс органических и минеральных кислот, Н-ПАВ, комплексообразователь.

Показатель pH ≈ 1

Меры предосторожности

Работать в перчатках. При попадании средства в глаза промыть их проточной водой.

При необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. Не употреблять внутрь.



Хранение и транспортировка:

Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств, вдали от источников тепла. Хранить при t° от -5°C до +30°C, после оттаивания сохраняет свои свойства. Перевозится всеми видами транспорта. Средство не является опасным грузом.

Продукт разработан для профессионального применения.

Компания-производитель не несёт ответственности за неправильное использование и хранение данного средства.

Произведено в России.

Срок годности: 3 года со дня изготовления.

Артикул: 13-1375 – 5 л
13-1374 – 1 л